

仕 様 書

- 1 件 名
HDMIケーブルほか の購入
- 2 品名・規格・数量等
別紙のとおり

納入期限
令和4年12月23日（金）
- 4 納入場所
東京都府中市朝日町三丁目12番地1 警察大学校 本館1階
教務部会計課 管財営繕係
- 5 一般適用事項
 - (1) この仕様書は、業務の実施方法の概要を示すものであるから、業務の性質上当然実施しなければならないものはもちろん、軽微な部分で記載のない事項でも、自然付帯の業務等詳細については、担当職員の指示に従うこと。
 - (2) 業務の実施に当たっては、法令、条例及び規則、担当係の指示並びに庁舎管理上の定められた注意事項を遵守し、施設、人員、備品等に対し、損害を与えないように必要な措置を行うこと。
 - (3) 損害を与えたとき、又は損害を与える恐れのあるときは、直ちに担当職員の指示を受けるとともに損害を与えたときは契約時の現状に復旧させること。
なお、緊急やむを得ないときは、直ちに必要な措置を行い事後遅滞なく担当職員に報告すること。
 - (4) 服装・名札・腕章等の着用により、請負者の作業員であることを明らかにして認識できるようにすること。
 - (5) 請負者は仕様等について疑義のあるときは、担当係に説明を求めることとし、見積書又は入札書提出後、仕様等の不明を理由として異議を申し立てることはできない。
 - (6) 調達物品は相当品を可とするが、事前に納入予定の製品が相当品であることを証明できる資料（カタログ等）を担当係に提出し、承認を得ること。
- 6 搬入
 - (1) 搬入は官庁勤務時間（平日8：30～17：15）に行うこととし、搬入前に担当職員に連絡すること。
 - (2) 搬入する車両は、環境負荷低減に配慮されたものであること。
 - (3) 製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
- 7 検査
 - (1) 本仕様書に基づく検査は、警察大学校検査官立ち合いの上、行うものとし、検査は、納入する全ての物品に対して行うものとする。
 - (2) 検査中に仕様書の規定に関して解釈上の疑義が生じた場合は、警察大学校検査官の指示に従うこと。
 - (3) 納入時には、納品書を提出すること。

品名・規格・数量等 別紙

- 1 HDMIケーブル HDMI100-906RD 10m 10本 ホーリック

※ 下記仕様を満たしているHDMIケーブルとする。(相当品可)

仕様

- (1) 長さが10mであること。
- (2) 端子形状はHDMIタイプA/オス-HDMIタイプA/オスであること。
- (3) 金メッキ端子であること。
- (4) コード部分の色は黒色であること。
- (5) HDMIイーサネットチャンネル (HEC) 対応であること。
- (6) オーディオリターンチャンネル (ARC) 対応であること。
- (7) コード部分の直径が10mm以下であること。
- (8) 液晶テレビ、ブルーレイレコーダーなどに対応していること。
- (9) 規格がハイスピード以上であること。
- (10) 繰り返し使用可能な強度を有していること。

- 2 ミニHDMI変換ケーブル HCFM07-331GD 7cm 2本 ホーリック

※ 下記仕様を満たしているミニHDMI変換ケーブルとする。(相当品可)

仕様

- (1) 長さが5cm～10cm以内であること。
- (2) 端子形状はHDMIタイプA/オス-HDMIミニコネクタタイプC/オスであること。
- (3) 金メッキ端子であること。
- (4) コード部分の色は黒色であること。
- (5) HDMIイーサネットチャンネル (HEC) 対応であること。
- (6) オーディオリターンチャンネル (ARC) 対応であること。
- (7) コード部分の直径が10mm以下であること。
- (8) 液晶テレビ、ブルーレイレコーダーなどに対応していること。
- (9) 規格がハイスピード以上であること。
- (10) 繰り返し使用可能な強度を有していること。

品名・規格・数量等 別紙

1 マイクロホン DM-1200 3個 T O A

※ 下記仕様を満たしているマイクロホンとする。(相当品可)

仕様

- (1) 形式はムービングコイルマイクロホンであること。
- (2) 指向性は単一指向性であること。
- (3) 定格インピーダンスは600Ω平衡型であること。
- (4) 定格感度レベルは-52dB (1 kHz 0dB=1V/Pa) であること。
- (5) 周波数特性は50Hz~12kHz
- (6) 適合コネクタはXLR-3-11Cであること。
- (7) コードは着脱式であること。
- (8) 本体質量は350g以下であること。
- (9) 寸法はφ40mm×165mm以内であること。
- (10) スライド式ショートオフ型のトークスイッチ機能がついていること。
- (11) マイクロホン本体及びコードや付属品は繰り返し使用可能な強度を有していること。
- (12) マイクロホンホルダーが付属していること。
- (13) マイクロホンホルダーは3/8インチまたは5/8インチのネジ穴を有していること。
- (14) マイクロホンとアンプ等を接続するためのコードが付属していること。
- (15) コードはφ6mm×10mの1芯シールド線(不平衡)でありホーンプラグであること。

2 卓上マイクスタンド AT8652 3個 オーディオテクニカ

※ 下記仕様を満たしている卓上マイクスタンドとする。(相当品可)

仕様

- (1) 高さが200mm~250mm以内であること。
- (2) 高さの調節が可能であること。
- (3) 高さの最高値は350mm以上であること。
- (4) ベース径はφ180mm以内であること。
- (5) 重さ350gまでのマイクロホンに対応していること。
- (6) マイクロホン使用時に自立すること。
- (7) 本体重量は1kg~1.5kg以内であること。
- (8) 5/8インチ及び3/8インチのネジ穴を有したマイクロホンホルダーが取付け可能であること。
- (9) 繰り返し使用可能な強度を有していること。

* マイクロホン と 卓上マイクスタンド は互換性のあるものを選定すること。