

入 札 公 告

下記のとおり一般競争入札に付します。
令和 8 年 9 月 25 日

支出負担行為担当官
皇宮警察本部会計課長 佐藤 睦

記

1 競争入札に付する事項

- (1) 件 名 赤外線警報装置（4 ビーム）外31点
- (2) 数 量 別紙のとおり。
- (3) 仕 様 仕様書による。
- (4) 納 入 期 限 令和 8 年 12 月 28 日（月）
- (5) 入札方法等 入札金額は総価を記入すること。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する金額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

2 競争参加資格

- (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
- (2) 令和 7・8・9 年度内閣府競争参加資格（全省庁統一資格）「物品の販売」の B、C 又は D の等級に格付けされたものであること。
- (3) 契約担当官等から取引停止等の措置を受けている期間中の者でないこと。
- (4) 警察当局から、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者として、国発注業務からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
- (5) 入札説明書等に記載された条件等を満たす者であること。

3 契約条項を示す日時及び場所

- (1) 日 時 令和 8 年 9 月 25 日（金）から令和 8 年 10 月 14 日（水）まで
9 時から 12 時まで及び 13 時から 17 時まで（土・日及び祝日を除く。）
- (2) 場 所 東京都千代田区千代田 1 番 3 号 皇宮警察本部会計課

4 入札説明会を行う日時及び場所

- (1) 日 時 令和 8 年 10 月 6 日（火）10 時 00 分
- (2) 場 所 東京都千代田区千代田 1 番 3 号 皇宮警察本部 本館 入札室
- (3) 参加受付 本説明会への参加を希望するものは、必ず 10 月 5 日（月）17 時までに 11 の連絡先に連絡すること。

5 入札書提出先及び提出期限

- (1) 提 出 先 11 の連絡先に同じ。
- (2) 提出期限 令和 8 年 10 月 15 日（木）13 時 30 分

6 開札の日時及び場所

- (1) 日 時 令和 8 年 10 月 15 日（木）14 時 00 分
- (2) 場 所 東京都千代田区千代田 1 番 3 号 皇宮警察本部 本館 入札室

7 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨に限る。

8 入札保証金及び契約保証金

免除

9 入札の無効

本公告に示した入札参加に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。

10 契約書作成の要否

要

11 連絡先

〒100-0001 東京都千代田区千代田 1 番 3 号
皇宮警察本部会計課 装備第二係
電話番号 03-3231-3115

別紙

番号	品目	規格等	数量	単位
1	赤外線警報装置(4ビーム)	電池駆動・電波式で配線工事が一切不要なもの 屋外用上下段4ビーム式 警戒距離100m以上 本体・電池・ポール金具まとめて1組	10	組
2	赤外線警報装置(2ビーム)	片側配線のみで使用可能で、2線ビーム以上 ※投光器側が電池式のものを想定 警戒距離20m以上 本体・電池・ポール金具まとめて1組	2	組
3	予備電池①	4ビーム式投光器用	10	個
4	予備電池②	4ビーム式受光器用	10	個
5	予備電池③	2ビーム式用	1	個
6	センサ用ポールカバー	赤外線警報装置(4ビーム)用のポールカバー 2個で1式	10	式
7	センサー用ポール(直立)	赤外線警報装置(4ビーム)用のポール φ48.6 溶融亜鉛メッキ M12アンカー取付け 2本で1式	8	式
8	赤外線警報受信機	上記赤外線警報装置(4ビーム)用の受信機 外部アンテナ対応(F形想定) 警戒/解除機能、警報個別出力機能付き	1	式
9	アンテナ	屋外用八木アンテナ 8～10素子 430MHz帯の利得が10dB以上(絶対利得12.15dBi以上)かつ F/B比15dB以上、電力半値角が40°(±20°)程度で周波数調整 可能なもの 接栓形状はN-Jコネクタ	3	本
10	アンテナ取付金具	上記アンテナをマスト(φ48.6)に垂直偏波用取付けするクロス マウント金具	3	個
11	アンテナ混合器	アンテナ2本を1受信機に入力するための混合器 426MHzに おける挿入損失1dB以下 特性インピーダンス50Ω 入出力コネクタ形状不問	2	個
12	同軸コネクタ①	N形ストレートプラグ 適合ケーブル8D-SFA(8D-HFA、8D-HFB M(LIGHT)含む) 特性インピーダンス50Ω	3	個
13	同軸コネクタ②	BNC形ストレートプラグ 適合ケーブル8D-SFA(8D-HFA、8D- HFB M(LIGHT)含む) 特性インピーダンス50Ω	3	個
14	同軸コネクタ③	BNC形ストレートプラグ 適合ケーブルEM-3D-2E トーコネ製 圧着工具TA-35で圧着可能なもの 特性インピーダンス50Ω	2	個
15	同軸アダプタ①	FP-BNCJアダプタ 特性インピーダンス75Ω	2	個

番号	品目	規格等	数量	単位
16	積層信号灯	DC24Vで動作可能であり、①緑色と赤色のLED点灯 ②ブザー鳴動(音色2種類以上) ③接点入力によりLED色の選択及びブザー鳴動が可能なもの	1	台
17	積層信号灯用ブラケット	上記積層信号灯用の壁面取付け用ブラケット	1	台
18	樹脂製ボックス	W450×D350×H160程度 樹脂製ボックスで木板付き	1	台
19	電源装置①	DC12V/30W DINレール取付け又はカバー・シャーシ付きスイッチング電源若しくはACアダプタ	2	台
20	電源装置②	DC24V/30W DINレール取付け又はカバー・シャーシ付きスイッチング電源若しくはACアダプタ	2	台
21	差込プラグ付電源コード	差込プラグに0.75sq×2cのVCTFKが接続されたもの コード部長さ3m以内	2	本
22	通信ケーブル①	JCS 5421準拠 着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル 導体径0.65mm 対数3P 納入単位 100m/巻	1	巻
23	同軸ケーブル①	8D-2Vと外形寸法がほぼ同一であるが、内部導体が銅又は銅被覆アルミの単線φ3.0で、絶縁体に高発泡ポリエチレン、シールドに軟銅線編組と銅はくテープを施した構造のもの 納入単位 100m/巻	1	巻
24	同軸ケーブル②	JCS 5422準拠 耐燃性ポリエチレンシース高周波同軸ケーブル 3D-2Vの環境配意型ケーブル 特性インピーダンス50Ω 納入単位 100m/巻	1	巻
25	コンクリートドリル	刃先径15mm SDSプラスシャンク 全長260mm以内	4	本
26	SDS延長シャンク	SDSプラスシャンクを450mm程度延長するアダプター	2	本
27	ブラシ	アンカー施工時の孔内清掃用ブラシ 適合孔φ15 6.35mm六角軸	2	本
28	接着系あと施工アンカー	M12ボルト用 許容引張荷重13kN(長期)・20kN(短期) 穿孔深さ110mm±10mm 埋込側ボルト形状は荒先に対応	160	本
29	寸切ボルト	呼びM12全ねじボルト 先端形状は荒先 溶融亜鉛メッキ仕上げ 寸法160mm±10mm	150	本
30	ワッシャー	呼びM12 平ワッシャー 溶融亜鉛メッキ仕上げ	150	枚
31	スプリングワッシャー	呼びM12 スプリングワッシャー 溶融亜鉛メッキ仕上げ	150	枚
32	ナット	呼びM12 六角ナット一種 溶融亜鉛メッキ仕上げ	200	個